



# ALAMBRE GALVANIZADO

REYCO INVERSIONES S.A.S

CATÁLOGO 2025

[www.reycosas.co](http://www.reycosas.co)

# ALAMBRE GALVANIZADO

Alambre pulido sometido a un recubrimiento por inmersión en zinc fundido, proceso el cual mejora su resistencia a la corrosión del acero y le brinda dureza.



Proceso de Producción	Galvanizado en Caliente o Frio
Nivel de Zinc	60 - 500 gr/m <sup>2</sup>
Resistencia de la tracción	350 - 1200 N/m <sup>2</sup>
Peso por Rollo	25 - 700 Kg

Calibre	BWG			SWG			AWG		
	mm	Pulg	m/Kg	mm	Pulg	m/Kg	mm	Pulg	m/Kg
5	5.59	0.22	5.23	5.38	0.21	5.64	4.62	0.182	7.65
6	5.16	0.20	6.13	4.88	0.19	6.86	4.12	0.16	9.62
7	4.57	0.18	7.82	4.47	0.18	8.17	3.66	0.144	12.19
8	4.19	0.16	9.30	4.05	0.16	9.96	3.26	0.128	15.38
9	3.76	0.15	11.55	3.66	0.14	12.19	2.91	0.115	19.28
9.5	3.58	0.15	12.74	3.43	1.13	13.89	2.75	0.108	21.58
10	3.40	0.13	14.13	3.21	0.13	15.84	2.59	0.102	24.33
10.5	3.23	0.13	15.70	3.08	0.12	17.20	2.45	0.097	27.19
11	3.05	0.12	17.56	2.95	0.12	18.78	2.30	0.091	30.48
11.5	2.91	0.11	19.29	2.79	0.11	20.99	2.17	0.085	34.71
12	2.77	0.11	21.29	2.64	0.10	23.45	2.05	0.081	38.78
12.5	2.59	0.10	24.35	2.49	0.10	26.36	1.94	0.076	43.37
13	2.41	0.09	28.12	2.34	0.09	29.64	1.83	0.072	48.84
13.5	2.26	0.09	31.98	2.18	0.09	34.38	1.73	0.068	54.59
14	2.11	0.08	33.69	2.03	0.08	39.65	1.63	0.064	61.42
14.5	1.97	0.08	42.09	1.93	0.08	43.83	1.54	0.061	68.94
15	1.83	0.07	48.77	1.83	0.07	48.83	1.45	0.057	77.65
16	1.65	0.06	59.99	1.63	0.06	61.42	1.29	0.051	98.10
17	1.47	0.06	75.99	1.42	0.06	81.01	1.15	0.045	123.37
18	1.24	0.05	106.23	1.22	0.05	109.88	1.02	0.04	156.66
19	1.07	0.04	142.66	1.01	0.04	156.65	0.91	0.036	197.53
20	0.89	0.03	206.20	0.82	0.03	242.65	0.81	0.032	248.78
21	0.81	0.03	248.01	0.81	0.03	248.78	0.72	0.028	316.10
22	0.71	0.03	324.01	0.71	0.03	322.91	0.64	0.025	398.66
23	0.63	0.02	411.52	0.61	0.02	439.52	0.57	0.022	504.55
24	0.56	0.02	520.83	0.56	0.022	523.06	0.51	0.02	628.63

## Características

- En bajo, medio o alto carbono
- Proceso de enfriamiento en su acabado
- Galvanizado comercial, clase 1 y 3
- Galvanizado en caliente o frio
- Resistencia a la tracción : 350 -1200 N/m<sup>2</sup>
- Nivel de Zinc : 60 - 500 gr/m<sup>2</sup>

## Ventajas

- Excelente adherencia entre fierro y zinc
- Brillante duradero
- Comportamiento óptimo contra la oxidación prematura

Otros diametros pueden producirse bajo pedido



## **OFICINA PRINCIPAL BOGOTA**

**Calle 77 A # 76 - 23**  
La Granja - Bogota, Colombia

[ventas4@reycosas.com](mailto:ventas4@reycosas.com)  
[ventas5@reycosas.com](mailto:ventas5@reycosas.com)

**Fijo: (601) 794 2313**  
**Celulares: 318 2259856 - 315 8441775**

## **SUCURSAL CALI**

**Calle 5 # 76 -41, Local 9**  
Centro Comercial Capri  
Cali - Valle del Cauca - Colombia

[ventas1@reycosas.com](mailto:ventas1@reycosas.com)  
[ventas3@reycosas.com](mailto:ventas3@reycosas.com)

**Fijo: (602) 401 7211 - (602) 389 6026**  
**Celulares: 318 2065014 - 315 6125008**

**CATÁLOGO 2025**

[www.reycosas.co](http://www.reycosas.co)